

Regulace pro elektrická topidla HARVIA C260

Regulace je určena pro komerční provoz
Vyznačuje se dlouhodobou životností a variabilitou nastavení



Model	C26040020	C26040034
Pro topidla o příkonu kW	max. 22 kW (2 x 11 kW)	max. 34 kW (2 x 17 kW)
Šířka mm	250	250
Výška mm	223	223
Hloubka mm	70	70
Hmotnost kg	1,1	1,1
Přívod elektro 3 fáze	380–415 V 3 N~	380–415 V 3 N~
Jištění A	Celkové: 3x35A	Celkové: 3x50A
Jištění A	Group fuse F1, F2: 16A	Group fuse: F1, F2: 25A
Nastavitelné rozmezí teploty min-max °C	40–110	40–110
Max zobrazitelná teplota °C	125	125
Doba zapnutí h	6, 12 nebo 18	6, 12 nebo 18
Odložený start h	0–12	0–12
Přídavná jednotka (součásti):	C260K silová jednotka	C260K silová jednotka
Šířka mm	280	280
Výška mm	350	350
Hloubka mm	110	110
Hmotnost kg	3	3
Dodatečná informace	Týdení časovač. Možnost vzdáleného ovládání.	Týdení časovač. Možnost vzdáleného ovládání.