

**BC105, BC135, BC165**

finská  sauna

Technický list



<b>Model</b>	<b>BC105</b>	<b>BC135</b>	<b>BC165</b>
Výkon	10,5	13,5	16,5
Pojistka (400V 3N~) A	3x16	3x20	3x25
Hmotnost	18	18	18
Max. kapacita kamenů kg	40-50	40-50	40-50
Kameny	AC3000	AC3000	AC3000
<b>Rozměry v mm</b>			
Výška	640	640	640
Šířka	435	435	435
Hloubka	470	470	470
Bezpečnostní vzdálenost ke stěně	50	80	100
Bezpečnostní vzdálenost, horní úroveň	1250	1450	1450
Bezpečnostní vzdálenost, spodní úroveň	50	50	50
Bezpečnostní vzdálenost ke stropu	30	30	30
<b>Připojení</b>			
Napájecí kabel (400 V 3 N~) mm <sup>2</sup>	5x2,5	5x4	5x6
<b>Objem sauny, rozměry</b>			
Min. objem sauny m <sup>3</sup>	9	11	16
Max. objem sauny m <sup>3</sup>	15	20	30
Min. výška sauny	1900	2100	2100
<b>Okolní podmínky</b>			
Skladovací teplota	0-50°C	0-50°C	0-50°C
<b>Požadavky na kvalitu vody</b>			
Koncentrace humusu	<12 mg / l	<12 mg / l	
Koncentrace železa	<0,2 mg / l	<0,2 mg / l	
Tvrdost	Mn: <0,05 mg / l, Ca: <100 mg / l		
Chlorovaná voda	ZAKÁZANÉ POUŽÍVAT		
Mořská voda	ZAKÁZANÉ POUŽÍVAT		